



## Castrol EDGE 5W-30 M

MÁS FUERTE BAJO PRESIÓN

### Descripción

Los avances en la tecnología de motores han llevado a un aumento de la potencia y la eficiencia, lo que significa que los motores trabajan más severamente y con presiones más altas que nunca. Esto significa que el aceite debe ser más fuerte para reducir la fricción y proteger el motor.

Castrol EDGE es nuestra gama de aceite de motor más avanzada. Proporciona la fortaleza necesaria para ayudar a maximizar el rendimiento de sus vehículos.

Castrol EDGE: más fuerte bajo presión.

### Aplicación

Castrol EDGE 5W-30 M es adecuado para uso en vehículos de automoción gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante 5W-30 ACEA C3, API SN PLUS.

Castrol EDGE 5W-30 M está aprobado para su uso en vehículos de los fabricantes líderes del mercado, consulte la sección de especificaciones y el manual del propietario.

### Principales Ventajas

Castrol EDGE 5W-30 M es la elección natural para los conductores que exigen el máximo rendimiento del motor de los vehículos modernos de hoy en día que requieren un alto nivel de protección y aceites de mayor rendimiento.

Castrol EDGE 5W-30 M:

- Probado de manera independiente a los más altos estándares
- Recomendado por los fabricantes de automóviles líderes en el mundo.
- Protege el motor durante todo el intervalo de drenaje incluso bajo presión extrema
- Rendimiento probado en amplia variedad de condiciones de conducción y temperaturas

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-30 M
Densidad @ 15°C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad cinemática, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Viscosidad CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosidad cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	173
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-39
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	228
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8

## Especificaciones

ACEA C3  
API SN PLUS  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 5W-30 M  
11 Apr 2022  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)  
902 400 702  
www.castrol.com/es